



Вегалон®31200

Смачивающая и диспергирующая добавка для ПВХ пластизолов, предназначенная для лучшего введения неорганических пигментов и наполнителей. Улучшает кроющую способность системы. Минимизирует оседание пигментов/наполнителей и предотвращает расслоение пластификатора.

Область применения

Наполненные ПВХ композиции. Окрашенные ПВХ композиции.

Состав

Полярный кислый сложный эфир.

Характеристики

Внешний вид - Прозрачная слегка вязкая жидкость желтого цвета
Плотность – 0,96–1,1 г/см³
Температура вспышки, не менее - 110 °С
Кислотное число мг КОН/г не более -125

Рекомендации по применению

Дозировка указанного продукта рассчитывается на сухой компонент! Неорганические пигменты: 1-4%
Неорганические наполнители: 1-4%
Вспенивающийся агент: 1-4%
Оксид Цинка: 1-4%
Данные рекомендации являются ориентировочными, оптимальную дозировку необходимо подбирать серией лабораторных тестов.

Введение и переработка

Компонент должен быть введен в жидкую фазу, перед введением порошкообразных материалов.

Условия хранения

Температура хранения от +25 до +40 °С
При хранении продукта необходимо сохранять герметичность тары. Попадание влаги недопустимо!