



Вегалон®PB-1525

Высокоэффективный, универсальный регулятор вязкости с пластифицирующим эффектом ПВХ пластизолой, продукт с низким содержанием летучих компонентов. Вегалон PB-1525 позволяет снизить содержание пластификатора (ДОФ, DINP и др), не меняя физико-химические свойства материала.

Область применения

Наполненные и не наполненные ПВХ композиции.

Состав

Смесь эфиров жирных кислот и очищенного минерального масла.

Характеристики

Без алкилфенолэтоксилата и фталатов,

Внешний вид - прозрачная или слегка матовая жидкость, от бесцветного до светло-желтого цвета.

Плотность - 0,800-0,900 г/см³

Температура вспышки, не менее -
145 °C

Рекомендации по применению

Добавка снижает вязкость ПВХ пластизоля и рекомендуется для применения во всех композициях ПВХ пластизолой.

Рекомендации использования: 1-7,5% относительно смолы ПВХ.

Данные рекомендации являются ориентировочными, оптимальную дозировку необходимо подбирать серией лабораторных тестов.

Условия хранения

Хранят в таре изготовителя закрытых емкостях в крытых складских помещениях при температуре от +5°C +25°.

От -5°C до -10°C мутнеет, при температуре ниже -10 C замерзает. Нагреть до +20 и хорош перемешать.