

ВЕГАЛОН® НТС-110

РЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДОБАВКА



Разработана для среднеполярных органорастворимых и безрастворительных лаковых систем

75% содержание активного вещества

0,99-1,10 плотность при 20°C

Внешний вид – вязко-текучая жидкость темно-коричневого цвета

- Дорожная разметка
- ЛКМ с низким содержанием ЛОС
- Высоконаполненные ЛКМ

СИСТЕМЫ



- Жирные алкиды
- Тощие/средне/жирные алкиды
- Термопластичные акрилаты
- Полиэферы
- Нитроцеллюлоза
- Акрил полиуретановые
- Эпокс. сист./органорастворимые
- Эпокс. сист./без растворителя

● Применим ● Частично применим ○ Не применим

РАСТВОРИМОСТЬ



- Вода
- Этиловый спирт
- Бутиловый спирт
- МРА
- Алифатический углеводород
- Бутилацетат
- Ксилол

● Применим ● Частично применим ○ Не применим

ДОЗИРОВКА



0,2-1% форма поставки на общую рецептуру для предотвращения оседания

0,5-2% для изменения вязкости

ЗАМЕТКА: Значения, указанные выше, являются рекомендацией. Конкретная дозировка зависит от вида растворителей и полярности системы

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ



(!) Вегалон® НТС-110 при замерзании склонен к образованию осадка. Перед применением выдержать при 20°C и перемешать.

Срок годности **12 месяцев** с даты изготовления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Беречь от УФ и сильного нагрева

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВВЕДЕНИЮ ДОБАВКИ

Добавку можно применять как на начальной стадии, так и на постановке на тип. Для предотвращения флотации пигментов вводить на стадии диспергирования