



Вегалон®31265

Диспергирующая и смачивающая добавка для ПВХ пластизолов, предназначенная для лучшего введения неорганических пигментов и наполнителей. Улучшает кроющую способность системы. Минимизирует оседание пигментов/наполнителей и предотвращает расслоение пластификатора.

Область применения

Наполненные ПВХ композиции. Окрашенные ПВХ композиции.

Состав

Смесь: полярный кислый сложный эфир с углеводородами различного строения.

Характеристики

Внешний вид - прозрачная слегка вязкая жидкость от светло-жёлтого до коричневого цвета

Плотность - 0,91-0,96 г/см³

Температура вспышки, не менее -

80 °С Кислотное число мг КОН/г

не более - 85

Рекомендации по применению

Дозировка указанного продукта рассчитывается на сухой компонент! Неорганические пигменты: 1-4%

Неорганические наполнители: 1-4%

Вспенивающийся агент: 1-4%

Оксид Цинка: 1-4%

Данные рекомендации являются ориентировочными, оптимальную дозировку необходимо подбирать серией лабораторных тестов.

Введение и переработка

Компонент должен быть введен в жидкую фазу, перед введением порошкообразных материалов.

Условия хранения

Температура хранения от +25 до +40 °С

При хранении продукта необходимо сохранять герметичность тары. Попадание влаги недопустимо!